

# Transmetteur de température Sigfox

TX température avec capteur intégré



BOÎTIER IP 65 ENDURCI

FACILE À INSTALLER

COMPATIBLE RÉSEAU SIGFOX

BATTERIE INTERCHANGEABLE

JUSQU'À 10 ANS D'AUTONOMIE

## SPÉCIFICATIONS

Boîtier indice de protection	Matériau : ABS IP 65
Dimensions	L 65 x H 79 x P 40 mm
Type de fixation	Murale / Collier / Rail Din (option)
Antenne radio	Intégrée
Type de capteur	Capteur de température intégré
Gamme de t° du capteur	- 40 / + 125 °C
Précision du capteur	+/- 0,2°C
Résolution du capteur	0,01°C
T° de fonctionnement du TX	- 20 / + 55°C
Alimentation	Pile Lithium AA 3.6 V - Pile interchangeable - Alerte niveau batterie faible
Bande de fréquence radio	868 MHz
Protocole standard	SIGFOX
Gestion des seuils d'alarmes	Emissions sur dépassement de seuil
Modification de la configuration	Fonction de mise à jour de la configuration via le Back-End Sigfox
Puissance d'émission	25 mW (14 dBm)
Sensibilité RF	Jusqu'à - 126 dBm
Autonomie / Périodicité	5 ans d'autonomie pour un envoi toutes les 180mn / Périodicité configurable
Adressage	Identifiant unique
Voyants de diagnostic	3 voyants
Certification	CE
Code produit	TX TEMP INS SIGFOX 300-001
Numéro de certification Sigfox	P_0043_E0B2_01

DS FR 300-001-d