

Transmetteur de comptage Sigfox

TX compteurs d'impulsions gaz - certifié ATEX



BOITIER IP 65 ENDURCI

FACILE À INSTALLER

COMPATIBLE RÉSEAU SIGFOX

BATTERIE INTERCHANGEABLE

JUSQU'À 10 ANS D'AUTONOMIE

SPÉCIFICATIONS

| | |
|----------------------------------|--|
| Boîtier indice de protection | Matériau : ABS IP 65 |
| Dimensions | L 65 x H 79 x P 40 mm |
| Type de fixation | Murale / Collier / Rail Din (option) |
| Antenne radio | Intégrée |
| Interfaces | Impulsion |
| Type d'impulsion | 50 msecondes mini - 10 Hz |
| Nombre d'entrées | 2 entrées |
| T° de fonctionnement du TX | - 20 / + 55°C |
| Alimentation | Pile Lithium AA 3.6 V - Pile interchangeable - Alerte niveau batterie faible |
| Bande de fréquence radio | 868 MHz |
| Protocole standard | SIGFOX |
| Gestion des seuils d'alarmes | Emissions sur dépassement de seuil |
| Modification de la configuration | Fonction de mise à jour de la configuration via le Back-End Sigfox |
| Puissance d'émission | 25 mW (14 dBm) |
| Sensibilité RF | Jusqu'à - 126 dBm |
| Autonomie / Périodicité | 5 ans d'autonomie pour un envoi toutes les 180mn / Périodicité configurable |
| Adressage | Identifiant unique |
| Voyants de diagnostic | 3 voyants |
| Certifications (CE / ATEX) | CE / <Ex> II 1G Ex ia IIC T3 Ga |
| Code produit | TX PULSE ATEX SIGFOX 300-010 |
| Numéro de certification Sigfox | P_0043_09FA_01 |

DS FR 300-010-d