

# Répéteur LoRa

RX répéteur



**LoRa**

FORTE PUISSANCE RADIO

ALIMENTATION 7.5 - 24V

PAS DE LIMITE DE TRANSMETTEURS

AMÉLIORE LA QUALITÉ DE RECEPTION

SIMPLE ET RAPIDE À INSTALLER

## SPÉCIFICATIONS

Boîtier indice de protection	Matériau : ABS IP 60
Dimensions	L 118 x H 79 x P 43 mm
Type de fixation	Murale / Collier / Rail Din (option)
Antenne radio	Livré avec antenne - connecteur SMA
Puissance d'émission	25mW (14 dBm)
T° de fonctionnement du TX	- 20 / + 55°C
Alimentation	Principale 7,5 à 24 V DC ou bloc d'alimentation 12 V
Bande de fréquence radio	868 MHz bidirectionnel
Protocole standard	LoRa
Lecture du signal radio (RSSI)	Lisible sur serveur IP embarqué
Options	Support Din Rail (code DIN RAIL 1000-005) Bloc d'alimentation 12 V (code POWER 1000-002) Antenne longue portée avec câble de 5 mètres (ANT-REN-SMA-LR 868MHz) Rallonge d'antenne 10 mètres (RAL-REN-10M SMA)
Voyants de diagnostic	5 voyants et 1 voyant d'alimentation extérieur
Certification	CE
Code produit	RX REPEATER 600-301

DS FR 600-301-a